



חוק עזר לקצרין (מודעות ושליטים), התשס"ז - 2006

אמות מידה לשילוט

טיוטת להערות הציבור

תנאים כלליים

לא ינתן רשיון לשלט המנוגד להוראות כל דין, לרבות חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו - 1966.

לא ינתן רשיון לשלט הפוגע ברגשות הציבור או הכולל דברי לשון הרע.

שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה רגיל

שילוט יוצג רק בחזית המבנה שמתנהל בו העסק, ולציון שם העסק הפועל בו.

- ככלל, יותר שלט ראשי אחד לכל בית עסק בחזית המבנה במפלס קומת הקרקע, אלא אם לבית העסק קיימות מספר חזיתות - ובמקרה זה תישקל הוספת שילוט בחזית נוספת.
- השילוט יוצב בצמוד לחזית העסק, ברצועת הקיר האופקית שמעל הפתחים, כשגבו צמוד אל הקיר.
- השילוט יוצב ברצף אחד עם שאר השילוט שלאורך חזית המבנה.
- אורכו המרבי של שלט עסק לא יעלה על אורך חזית בית העסק ולא יחרוג ממסגרת חזית המבנה.
- גובה שלט בבית עסק לא יעלה על 80 ס"מ, אלא אם הוגדרה בהיתר הבנייה רצועת שילוט גבוהה יותר. בשילוט באותיות בודדות גודל האות הגדולה ביותר לא יעלה על 60 ס"מ. במקרה שלא ניתן להציב שילוט בגובה זה ללא חריגה ממסגרת החזית, או ללא הרחקת השלט מהחזית, נדרש צמצום גובה השלט ל-60 ס"מ לכל היותר.
- תותר הבלטת ארגז תאורה עד 15 ס"מ מקו החזית לכל היותר.
- לא תותר הצבת שילוט החורג מתחום קומת הקרקע, שילוט החורג ממסגרת חזית העסק, או שילוט המרוחק ממנה, למעט במקרים מיוחדים כמפורט להלן בסעיף 2.32. שילוט שאינו עומד בתנאים אלו יבחן במקרים מיוחדים בהם ימצא כי אין אפשרות להצבת שילוט על חזית בית העסק, מפאת גובהה, או כי חזית העסק ממוקמת בעורף החזית, ובמקרה זה תישקל הצבת שילוט הכוונה במידות מצומצמות, בהתאם להנחיות שלהלן.
- לא תותר חריגה מהנחיות השילוט בשל שיקולים תפעוליים כגון מיקום מקררים, מזגנים, מחסנים וכו', או לצורך הסתרת מפגעים או תשתיות בחזית.

שילוט "דגל"

שילוט "דגל", כלומר בניצב לחזית הבניין (ולכיוון הרחוב), יאושר רק בתנאים אלו:

- שלט דגל יוצב בניצב לקיר המבנה, ובהרחקה של עד 5 ס"מ ממנו.
- מידות השלט לא יעלו על 60*40 ס"מ.
- השלט יוצב כך שגובה בסיסו התחתון יהיה בין 220-240 ס"מ מגובה פני המדרכה.
- ועדת השילוט תוכל לאשר הצבת שילוט דגל גם כהכוונה עבור עסקים הפועלים בקומת הרחוב, ללא חזית לרחוב, ובמקרה זה יוצב השלט על קיר המבנה בו פועל בית העסק, והצבתו תותנה באישור ועד הבית, הנהלת המבנה או בעל הנכס.



שילוט על חלונות ראוה וארגזי תצוגה

ניתן לאשר שילוט המותקן מאחורי חלון הראווה או המודבק על הזכוכית בתנאים אלו:

- השילוט יבוצע במדבקה בלבד.
- השילוט יבוצע ברצועה התחתונה של החלון בלבד, בגובה של עד שליש מגובה החלון (ביחס לקומת הקרקע בלבד), ובתנאי שאר שטח החלון נשמר שקוף ונקי ממדבקות. לחילופין, ניתן לשקול כיסוי מקטע חלון שלם במדבקה, בתנאי ששטח החלון לא יחרוג משליש מסך שטחי החלונות בחזית העסק (במדידה לכל פאה בנפרד).
- על ארגזי ראוה יחולו הנחיות אלו במלואן.

שילוט בחזית מבנה עם גגון בקומת הקרקע

- במבנים שבהם קיים גגון בנוי, יוצב השילוט בשטח חלון הראווה או הקיר מתחת לגגון.
- במקרים שבהם לא קיים גובה מספיק מתחת לגגון, יותר להציב שילוט על חזית הגגון בתנאים הבאים:

א. השילוט יהיה באותיות בודדות.

ב. גודל השילוט יותאם למסגרת חזית הגגון ולא יחרוג ממנה.

שילוט בחזית מבנה עם כרכוב (קרניז) בנוי

- במבנים שבהם קיים גגון קרניז בנוי, יוצב השילוט בתחום חלון הראווה או הקיר מתחת לקרניז.
- במקרים שבהם לא קיים גובה מספיק מתחת לכרכוב, יותר להציב שילוט על חזית הכרכוב או מעליו בתנאים הבאים:

א. השילוט יהיה באותיות בודדות.

ב. גודל השילוט בחזית כרכוב יותאם לגובה הכרכוב. גודל השילוט מעל כרכוב לא יעלה על 60 ס"מ.

שלטים במסכי LED

שלטים במסכי LED או כל שילוט בעל מסר נע, מהבהב או מתחלף, יותר בתנאים הבאים:

- השלט יותקן בתחום פנים בית העסק, בצדו הפנימי של חלון הראווה ובנסיגה של לפחות 50 ס"מ ממישור החלון.
- שילוט ברשת לדים שקופה (בשקיפות של לפחות 50%) ניתן להציב בצמוד לצדו הפנימי של החלון.
- שטח המסך הכולל לא יעלה על שליש משטח חלון הראווה של בית העסק, במדידה לכל פאת חזית בנפרד.
- באחריות המבקש להבטיח שהשילוט לא יסנוור, ירצד או יתחלף, ולא יהווה כל הפרעה למרחב הציבורי. יש להבטיח עמעום עצמת התאורה לכ-40% מעצמת השלט בשעות החשיכה, לרבות בימים מעוננים/חורפיים, ולכ-10% מעצמתה, בשעות הערב והלילה, עד כדי כיבוייה במידת הצורך, או על פי דרישת ועדת השילוט.
- שילוט שיימצא כי מהווה מטרד חזותי או בטיחותי - תידרש הסרתו.
- שילוט LED בחנויות הפועלות במרכזים מסחריים חייב בתיאום ובאישור הנהלת המקום, ובתנאים המפורטים לעיל.